

LA PRESTAZIONE HA UN

NUOVO NOME



Titan HD **Delta**

MEFA

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

Sicurezza Certificata

Marchio di qualità RAL



A questo Collare è stato assegnato il **"Marchio di Qualità per i Collari"** secondo quanto previsto nella Specifica **RAL-GZ 655-B**.

A questo Collare è stato assegnato il **"Marchio di Qualità per i Collari sottoposti a carico di incendio"** secondo quanto previsto nella Specifica **RAL-GZ 656**.



Il Titan HD è un Collare disponibile in **varie dimensioni** per il supporto di **carichi pesanti**.

Il Collare è provvisto di molteplici **componenti** (connessioni, inserti fonoassorbenti, finiture superficiale) così da poter soddisfare tutte le **richieste del Cliente**.

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

Caratteristiche Tecniche

La Prestazione ha un Nuovo Nome



Titan HD con Inserto in Gomma



Titan HD con Inserto in Silicone*



Titan HD senza Inserto



Riepilogo Dati

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Diametro della Tubazione con Isolamento [mm] | 64 - 368 | 64 - 508 | 64 - 368 | 64 - 508 | 194 - 508 | 406 - 508 |
| Diametro della Tubazione senza Isolamento [mm] | 64 - 368 | 64 - 508 | 64 - 368 | 64 - 508 | 200 - 508 | 406 - 508 |
| Connessione | M12 | M16 | 1/2" | 1" | 1 1/4" | Senza |
| Consegna** | 5 giorni lavorativi | 5 giorni lavorativi | 5 giorni lavorativi | 5 giorni lavorativi | 5 giorni lavorativi | 5 giorni lavorativi |

* Senza Certificazione RAL

** Zincatura Galvanica

VANTAGGI

Vantaggi del Titan HD


La Prestazione ha un Nuovo Nome

Finiture superficiali per ogni applicazione:



| | |
|---|--|
| Categoria di corrosività Da C1 fino a C2 C3 Da C4 fino a C5 | Finitura superficiale Zincatura Galvanica TSP-3 (Zinco-Nichel) TSP-5 |
|---|--|

Elevata **varietà** per ogni diametro di tubazione:



| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Speciale Ø fino a 22 mm | Standard Ø da 64 fino a 408mm | Speciale Ø fino a 2000mm |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|



La produzione direttamente presso MEFA consente la realizzazione di **soluzioni personalizzate** e la produzione anche di un **unico pezzo**.